



Light Up The Future



AI LAMP VOICE CONTROL

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

- ตัวฐานผลิตจากแผ่นเหล็กรีดเย็น ฟันสีขาวป้องกันสนิม
- ฝาครอบทำจากวัสดุพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ให้แสงสว่างเพื่อประดับตกแต่งในที่พักอาศัย ร้านอาหาร ร้านค้าหรือโรงแรมทั่วไป
- ใช้ติดตั้งเป็นไฟเพดานทั่วไปเพื่อให้แสงสว่างภายในอาคาร
- ควรติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 2.7 เมตร
- สามารถควบคุมด้วยเสียงเฉพาะแสงปกติเท่านั้น ยกเว้นแสงRGB
- ควบคุมไฟได้ 3 ระบบ คือ สวิตช์ไฟธรรมดา ผ่านแอปพลิเคชัน และสั่งการผ่านเสียง
- ควรปิดสวิตช์ไฟ หรือ ปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งก่อนทำการติดตั้ง เพื่อการสั่งงานด้วยเสียงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีติดตั้งโคมตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปควรมีระยะห่างโคมอย่างน้อย 8 เมตร
- สามารถสั่งงานด้วยเสียงในโหมดคำสั่งปรกติ โดยโคมไฟจะให้แสงแบบ RGB สลับกัน
- โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานและขั้นตอนการควบคุมไฟอย่างละเอียด

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

รุ่น	AI LAMP VOICE CONTROL KELLI SAPPHIRE	AI LAMP VOICE CONTROL KELLI CRYTAL
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์)	220-240 VAC	220-240 VAC
ความถี่ (เฮิร์ต)	50-60 Hz	50-60 Hz
กำลังไฟฟ้า (กำลังไฟฟ้)	24 W	24 W
ค่าความสว่าง (ลูเมน)	2,100 LM	2,100 LM
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	0.97 Kg	0.97 Kg
ขนาด (มิลลิเมตร)	390*390*85 mm.	390*390*85 mm.
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	30,000 Hrs.	30,000 Hrs.
ขนาดกำลังวัตต์ลำโพง	5 W	5 W



KELLI SAPPHIRE



KELLI CRYSTAL



ควบคุมได้ 3 ระบบ (Triple system control)

คำสั่งเสียง	แอปพลิเคชัน	สวิตช์ เปิด-ปิด
<ul style="list-style-type: none"> - สวิตช์เรเซอร์ - เปิดไฟ - ปิดไฟ - แสงขาว - แสงนวล - แสงเหลือง - ชมดาว - ราตรีสวัสดิ์ - สว่างมาก - หรีแสง - ประหยัดไฟ - ปรกติ - เปิดเสียง - ปิดเสียง - เปลี่ยนเสียงตอบรับ - ปิดระบบคำสั่งเสียง 	<p>APP STROE Available on the Iphone</p> <p>&</p> <p>ANDROID</p>	<p>Normal Switch Control</p>



TIS.1955-2551



Light Up The Future



AI LAMP VOICE CONTROL

Productfeature

- Cold-rolled steel sheet production base from the white-coated rust.
- The cover is made of high quality plastic material, strong, durable, long service life.
- To illuminate to decorate in residences, restaurants, shops or general hotels.
- To be installed as a general ceiling light for indoor lighting.
- Should be installed at a height not exceeding 2.7 meters.
- Can be controlled with normal sounds only except rgb reel
- Can control 3 systems, namely ordinary light switch via application and voice commands.
- Always turn off the power switch or breaker before every installation.
- For the most efficient voice operation in the case of installing 2 or more lamps, the distance should be at least 8 meters.
- Can be activated by voice in the party command mode which the lamp will give the rgb light alternately.
- Please carefully study the instruction manual and the fire control procedures.

Specification

Model	AI LAMP VOICE CONTROL KELLI SAPPHIRE	AI LAMP VOICE CONTROL KELLI CRYTAL
	Input Voltage	220-240 VAC
Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz
Power	24 W	24 W
Luminous Flux	2,100 LM	2,100 LM
Weight	0.97 Kg	0.97 Kg
Dimension	390*390*85 mm.	390*390*85 mm.
Lifetime	30,000 Hrs.	30,000 Hrs.
Speaker wattage	5 W	5 W



KELLI SAPPHIRE



KELLI CRYSTAL



(Triple system control)

Voice command	Application	Switch on-off
<ul style="list-style-type: none"> - Sawatdi Racer - Poet Fai - Pit Fai - Seng Khao - Seng Nuan - Seng Lueang - Chom Dao - Ratri Sawat - Sawang Mak - Hri Seng - Prayat Fai - Party - Poet Siang - Pit Siang - Plian Siang Toprap - Pit Rabop - Khamsang Siang 	<p>APP STROE Available on the Iphone</p> <p>&</p> <p>ANDROID</p>	<p>Normal Switch Control</p>



TIS.1955-2551